



- High temp glue gun
- Uses 0.28" x 4" glue sticks

#### Instructions:

1. Insert 0.28" diameter glue stick through tunnel at back of gun.
2. Plug cord into an electrical outlet and wait for gun to heat up the glue. Clean surfaces for best bonding. Apply glue by continuous pressure on trigger.
3. Release trigger to stop the flow of glue. Apply pressure for approximately 15 seconds for complete bonding.
4. Unplug glue gun when finished. No clean-up required. Never pull the glue stick out of the gun.

**CAUTION:** Do not touch the nozzle or melted glue. Operating temperature of the gun is approximately 380°F. Unplug cord when not in use. Keep out of reach of children.

- Pistola de pegamento de alta temperatura
- Usa barras de pegamento de 0,7 x 10,1 cm

#### Instrucciones:

1. Colocar la barra de pegamento de diámetro 7 mm en el orificio de la parte trasera de la pistola.
2. Enchufar el cable en un tomacorriente y esperar 5 minutos para calentar el pegamento. Limpiar las superficies para lograr una mejor unión. Aplicar el adhesivo presionando continuamente el gatillo.
3. Soltar el gatillo para detener el flujo de pegamento. Presionar aproximadamente por 15 segundos para completar la unión.
4. Desenchufar la pistola al finalizar. No es necesario limpiarla. No retirar la barra de pegamento de la parte trasera de la pistola.

**PRECAUCIÓN:** No tocar la boquilla o el pegamento derretido. La temperatura de operación de la pistola es 380°F aproximadamente. Mantener desenchufada cuando no está en uso. Mantener lejos del alcance de los niños.

- Pistolet a colle de température élevée
- Utiliser des bâtons de colle de 0,7 x 10,1 cm

#### Instructions:

1. Insérez un bâton de colle d'un diamètre de 7 mm au travers du tunnel situé sur la partie arrière du pistolet.
2. Branchez le câble dans une prise électrique et attendez 5 minutes pour que la colle se réchauffe. Nettoyez les surfaces pour améliorer l'étanchéité. Ensuite appliquez l'adhésif par pression continue sur la gâchette.
3. Relâchez la gâchette pour arrêter le flux de colle. Appuyez pendant environ 15 secondes pour que l'étanchéité soit totale.
4. Débranchez le pistolet à colle lorsque vous avez terminé. Inutile de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le bâton de colle placé à l'arrière du pistolet pour l'extraire.

**ATTENTION:** Ne jamais toucher l'embouchure ou la colle fondue. La température de fonctionnement du pistolet est de 380°F environ. Débranchez le câble lorsque le dispositif n'est pas en service. Tenir hors de portée des enfants.

**WARNING:** This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

**ADVERTENCIA:** Este producto contiene productos químicos, incluyendo plomo, que el estado de California tiene conocimiento ocasionan defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Lávese las manos después de manejarlo.

**AVERTISSEMENT :** Ce produit contient des substances chimiques, incluant du plomb, reconnues dans l'Etat de Californie pour causer des malformations congénitales et autres problèmes de reproduction. Se laver les mains après manutention.